

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1 ЗАЯВИТЕЛЬ (ИЗГОТОВИТЕЛЬ):

ООО «АТС-КОНВЕРС», свидетельство о государственной регистрации № 1750 выдано администрацией г. Пскова 18.10.1999 г., ИНН 6027055657, КПП 602701001, юр. адрес: 180004, г. Псков, ул. Я.Фабрициуса, 10, корпус 5, почтовый адрес: 180000, г. Псков, а/я 314, тел./факс: (8112) 66-34-45, тел.: (8112) 66-72-72, e-mail: convers@atsconvers.ru, в лице генерального директора Иванова Юрия Евгеньевича заявляет, что преобразователь постоянного напряжения ПП-48/60М2, далее по тексту именуемый «ППН», соответствует «Правилам применения оборудования электропитания средств связи», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 03.03.2006г. №21 (зарегистрированы Минюстом России 27.03.2006г., регистрационный №7638), и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2 НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

2.1 НАЗНАЧЕНИЕ

ППН предназначен для организации электропитания аппаратуры связи и телекоммуникаций, а также промышленного оборудования различного назначения номинальными напряжениями постоянного тока 60 В и, дополнительно, 12 В при работе от источника постоянного тока номинальным напряжением 48 или 60 В. В качестве последнего может использоваться внешняя аккумуляторная батарея совместно с зарядно-питающими выпрямителями.

ППН состоит из блочного каркаса и модулей-преобразователей. Однотипные модули-преобразователи допускают параллельную работу на общую нагрузку и обеспечивают селективное отключение неисправного модуля-преобразователя. Максимальное количество параллельно работающих модулей-преобразователей – 11 шт.

Конструкция ППН обеспечивает установку в стандартный шкаф для телекоммуникационного оборудования шириной 19 дюймов.

2.2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки ППН входят:

- преобразователь постоянного напряжения ПП-48/60М2;
- эксплуатационная документация.

2.3 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ППН применяется для электропитания аппаратуры связи постоянным током с номинальными напряжениями 60 и, дополнительно, 12 В при наличии внешнего источника постоянного тока номинальным напряжением 48 или 60 В.

2.4 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические данные и характеристики ППН приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Основные данные ПП-48/60М2

Параметр, единица измерения	Значение параметра
Входные параметры	
Номинальное входное напряжение, В	48 / 60
Статический диапазон входного напряжения, В	от 36 до 76
Предельное входное напряжение, В, не более	100
Параметры выхода 60 В	
Номинальное выходное напряжение $U_{ном}$, В	60
Диапазон регулирования выходного напряжения $U_{вых}$, В	от 56 до 64
Номинальная выходная мощность, Вт, при N установленных модулях-преобразователях	300·N
Номинальный выходной ток $I_{ном}$, А, при N установленных модулях-преобразователях	5,4·N
КПД при номинальной нагрузке, не менее	0,85

Ю.Е. Иванов

Декларация о соответствии «ПП-48/60М2»

Лист 1 Листов 3

Продолжение таблицы 1

Параметры опционального выхода 12 В	
<i>Номинальное выходное напряжение $U_{ном}$, В</i>	12
<i>Диапазон регулирования выходного напряжения $U_{вых}$, В</i>	от 10,5 до 14
<i>Номинальная выходная мощность, Вт</i>	600
<i>Номинальный выходной ток $I_{ном}$, А</i>	50
<i>КПД при номинальной нагрузке, не менее</i>	0,82
Общие параметры выходов	
<i>Уровень ограничения выходного тока, % от $I_{ном}$, не более</i>	140
<i>Установившееся отклонение выходного напряжения от установленного значения $U_{вых}$, %, не более, при изменении тока нагрузки от 0 до 100 % $I_{ном}$, входного напряжения и температуры в полных диапазонах</i>	± 1,0
<i>Точность распределения тока нагрузки между параллельно работающими модулями-преобразователями, % от максимального выходного тока модуля-преобразователя, не более</i>	± 10
<i>Переходное отклонение выходного напряжения от установленного значения $U_{вых}$, %, при скачкообразных изменениях входного напряжения в пределах статического диапазона и сбросах / набросах тока нагрузки в пределах (0-100-0) % от $I_{ном}$, при времени восстановления, мс, не более</i>	± 20
<i>Напряжение пульсации на входе и выходе, мВ, не более:</i>	
<i>а) по психофизическому значению;</i>	2
<i>б) по действующему значению суммы гармонических составляющих в диапазоне от 25 Гц до 150 кГц;</i>	50
<i>в) по действующему значению n-ой гармонической составляющей в диапазоне:</i>	
<i>- до 300 Гц включительно,</i>	50
<i>- выше 300 Гц до 150 кГц</i>	7
Защита	
<i>Перегрузка / короткое замыкание на выходе</i>	<i>Автоматическая электронная защита с ограничением выходного тока</i>
<i>Ошибка в полярности подключения к источнику постоянного тока</i>	<i>Плавкая вставка на входе</i>
<i>Недопустимое повышение выходного напряжения</i>	<i>Автоматическое отключение при повышении выходного напряжения более 1,45·$U_{ном}$</i>
<i>Перегрев</i>	<i>Автоматическое отключение при повышении внутренней температуры более 100 °C</i>
Индикация и сигнализация	
<i>Световая индикация и дистанционная сигнализация</i>	<i>"ВКЛЮЧЕН", "АВАРИЯ"</i>

2.5 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, КЛИМАТИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

ППН предназначен для установки и эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями в длительном (непрерывном) режиме в условиях воздействия:

- 1) температуры от 253 до 323 К (от -20 до 50 °C);
- 2) относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре не выше 298 К (25 °C);
- 3) атмосферного давления от 60 до 106,7 кПа (от 450 до 800 мм рт. ст.);

Габаритные размеры **ППН** (Ш x В x Г), мм, не более – 483 x 134 x 320.

Масса **ППН**, кг, не более – 12,5.

Транспортирование **ППН** должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя железнодорожным и автомобильным транспортом при температуре окружающей среды от 223 К (минус 50 °C) до 323 К (50 °C) и верхнем значении относительной влажности до 100 % при температуре 298 К (25 °C). Транспортирование воздушным транспортом должно производиться в отапливаемых герметизированных отсеках в соответствии с правилами перевозки багажа и грузов по воздушным линиям.

Хранение **ППН** и его составных частей должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от 253 К (-20 °C) до 323 К (50 °C), среднемесячной относительной влажности 80 % при температуре 298 К (25 °C). Допускается кратковременное повышение влажности до 98 % при температуре не более 298 К (25 °C) без конденсации влаги, но суммарно не более 1 месяца в год.

Ю.Е. Иванов

Декларация о соответствии «ПП-48/60М2»

Лист 2 Листов 3

2.6 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ВСТРОЕННЫХ СРЕДСТВ КРИПТОГРАФИИ (ШИФРОВАНИЯ), ПРИЕМНИКОВ ГЛОБАЛЬНЫХ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ

В **ППН** отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

3 ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ:

3.1 Протокол испытаний ИЦ ЛОНИИС № 04604025-ДС 0440-01/2010 от 16.02.2010г.

4 ДЕКЛАРАЦИЯ СОСТАВЛЕНА НА ТРЁХ ЛИСТАХ

Дата принятия декларации «23» мая 2011 г.

Декларация действительна до «22» мая 2021 г.



М.П.
Генеральный директор
ООО «ATC-КОНВЕРС»

Ю.Е. Иванов

5 СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ СВЯЗИ



ЗАРЕГИСТРИРОВАНО		
Регистрационный № д/р 7-5653		
от	08	06
	2011	г.

С.А. Мальянов